




INDICAÇÃO

Tecidos em geral. Utilizada em costuras que precisam ser unidas e ou refiladas para limpeza do tecido.



Luz Led

OVERLOCK COM MOTOR DIRECT DRIVE E ARREMATE (3 FIOS)

MODELO: **NS-6800ED-3/BK**

Descrição:

- Caixa de controle de tamanho compacto com botão liga / desliga;
- Painele programável com diferentes funções simples de usar;
- Arranque mais rápido, alta velocidade, facilidade de ajuste e economia no consumo de energia;
- Redução de Ruídos;
- Eliminador de calor superior, com silicone para evitar quebra de linha;
- Sistema de Arremate (embutidor de correntinha) original;
- Motor Direct Drive.



Foto Ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES			
Tipo de Costura/ Ponto	Ponto Corrente 504	Largura do Chuleado (costura)	4 mm
Categoria de Tecidos	Leves – Médios	Altura do Calcador	5 mm
Motor Velocidade	Eletrônico 6000 rpm	Diferencial do Transporte	0.8~1:5 mm
Nº de Agulhas	1	Lubrificação	Automática
Tipo de agulhas	B27DC×11# 14#	Base	Plana
Nº de Linhas	3	Tamanho do Ponto	3,8 mm
Tipo de Transporte	Simplex		