

PONTO CONJULGADO COM MOTOR DIRECT DRIVE (OVERLOCK 4 FIOS)


MODELO: **NS-6800ED-4**

Descrição:

- Caixa de controle de tamanho compacto com botão liga / desliga;
- Pannel programável com diferentes funções simples de usar;
- Arranque mais rápido, alta velocidade, facilidade de ajuste e economia no consumo de energia;
- Redução de Ruídos;
- Eliminador de calor superior, com silicone para evitar quebra de linha;
- Motor Direct Drive.

INDICAÇÃO

Tecidos em geral. Utilizada em costuras que precisam ser unidas e ou refiladas para limpeza do tecido. Ponto de segurança para evitar abrir a costura.



Luz Led



ESPECIFICAÇÕES

Tipo de Costura/ Ponto	Ponto conjulgado 514	Largura do Chuleado (costura)	Total: 6 mm (chuleado 4 mm + bitola 2 mm)
Categoria de Tecidos	Leves – Médios	Altura do Calçador	5,5 mm
Motor Velocidade	Eletrônico 6000 rpm	Diferencial do Transporte	0.8~1.5 mm
Nº de Agulhas	2	Lubrificação	Automática
Tipo de agulhas	B27DC×11# 14#	Base	Plana
Nº de Linhas	4	Tamanho do Ponto	3,8 mm
Tipo de Transporte	Simples		