

PONTO CONJUGADO COM MOTOR DIRECT DRIVE (OVERLOCK 4 FIOS)


MODELO: NS-E4-4

Descrição:

- Caixa de controle de tamanho compacto com botão liga / desliga e conexão de porta USB;
- Painele LCD, programável com diferentes funções simples de usar;
- Arranque mais rápido, alta velocidade, facilidade de ajuste e economia no consumo de energia;
- Redução de Ruídos;
- Eliminador de calor inferior e superior, com silicone para evitar quebra de linha;
- Motor Direct Drive.

INDICAÇÃO

Tecidos em geral. Utilizada em costuras que precisam ser unidas e ou refiladas para limpeza do tecido. Ponto de segurança para evitar abrir a costura.



Luz Led



USB

ESPECIFICAÇÕES

| Tipo de Costura/ Ponto | Ponto conjugado 514 | Largura do Chuleado (costura) | Total: 6 mm (chuleado 4 mm + bitola 2 mm) |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| Categoria de Tecidos | Leves – Médios | Altura do Calçador | 5,5 mm |
| Motor Velocidade | Eletrônico 6000 rpm | Diferencial do Transporte | 0.8~1:5 mm |
| Nº de Agulhas | 2 | Lubrificação | Automática |
| Tipo de agulhas | B27DC×11# 14# | Base | Plana |
| Nº de Linhas | 4 | Tamanho do Ponto | 3,8 mm |
| Tipo de Transporte | Simple | | |