

INTERLOCK COM MOTOR DIRECT DRIVE (OVERLOCK 5 FIOS)

MODELO: **NS-E4-5**



INDICAÇÃO

Tecidos em geral. Utilizada em costuras com ponto de reforço de união de tecidos, limpeza, aplicação de gola, vivo, entre outras.



Luz Led

Descrição:

- Caixa de controle de tamanho compacto com botão liga / desliga e conexão de porta USB;
- Pannel LCD, programável com diferentes funções simples de usar;
- Arranque mais rápido, alta velocidade, facilidade de ajuste e economia no consumo de energia;
- Redução de Ruídos;
- Eliminador de calor inferior e superior, com silicone para evitar quebra de linha;
- Motor Direct Drive.



USB

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de Costura/ Ponto	Interlock 516	Largura do Chuleado (costura)	Total: 8 mm (chuleado 5 mm + bitola 3 mm)
Categoria de Tecidos	Leves – Médios	Altura do Calcador	5,5 mm
Motor Velocidade	Eletrônico 6000 rpm	Diferencial do Transporte	0.8~1.5 mm
Nº de Agulhas	2	Lubrificação	Automática
Tipo de agulhas	B27DC×14#18#	Base	Plana
Nº de Linhas	5	Tamanho do Ponto	3,8 mm
Tipo de Transporte	Simplex		