






## **INDICAÇÃO**

Tecidos em geral. Utilizada em costuras com ponto de reforço de união de tecidos, limpeza, aplicação de gola, vivo, entre outras.







## INTERLOCK ELETRÔNICA **5 FIOS COM MOTOR DE PASSO**

**MODELO: NS-C4-5-35** 

## Descrição:

- Caixa de controle de tamanho compacto com botão liga / desliga e conexão de porta USB;
- Painel LCD, programável com diferentes funções simples de usar;
- Dispositivo de levantamento de calcador elétrico com sensor através de motor de passo;
- Dispositivo de corte elétrico com sensor através de motor de passo;
- Sensor para reconhecimento de tecido.
- Arranque mais rápido, alta velocidade, facilidade de ajuste e economia no consumo de energia;
- Redução de Ruídos;
- Eliminador de calor inferior e superior, com silicone para evitar quebra de linha;
- Ajuste de altura do impelente com botão manual.



Opcionais: Dispositivos de sucção elétrico.

ESPECIFICAÇÕES			
Tipo de Costura/ Ponto	Interlock 516	Largura do Chuleado (costura)	Total: 8 mm (chuleado 5 mm + bitola 3 mm)
Categoria de Tecidos	Leves - Médios	Altura do Calcador	5 mm
Motor   Velocidade	Eletrônico   6000 rpm	Diferencial do Transporte	1:0.7~1:2 mm
N° de Agulhas   Tipo	2   DC×27 #14	Lubrificação	Automática
N° de Linhas	5	Base	Plana
Tipo de Transporte	Simples	Largura para Corte de Aviamentos	10 mm
Tamanho do Ponto	3,8 mm	Regulagem Tamanho do Ponto	Botão



























