

**RETA ELETRÔNICA
DIRECT DRIVE**

MODELO: NS-288-E



INDICAÇÃO

Para diversos processos de costura, com utilização de aparelhos e calcadores. É possível fazer costuras como: bainhas, pespontos e zíper, entre outras. Utilizada em artigos gerais de tecidos leves/médios.



Tamanho do ponto e retrocesso com regulagem digital. Ajuste feito por **motor de passo**, que permite um controle com maior precisão.



Iluminação LED



Enchedor de Bobina

- Motor Direct Drive
- Painel de controle
- Enchedor de bobina acoplado ao cabeçote
- Iluminação Led
- Botão de um ponto
- Corte de linha automático
- Retrocesso automático
- Levantador de calcador automático
- Sistema de corte de fio com prendedor eletromagnético tipo "Nipper".
- Motor de passo (controla transporte e arremate).



CORES ILUSTRATIVAS

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de costura Ponto	Reta industrial 301	Tamanho do ponto	Até 5 mm
Categoria de Tecidos	Leves/médios	Levantamento do calcador	Automático
Motor Velocidade máxima	Eletrônico 4000 rpm	Elevação do calcador	Mão 5.5 mm Joelho 13 mm Auto 9 mm
N° de agulhas Tipo	DBX1 #11~#14	Luz de LED	Original
N° de linhas	2	Lubrificação	Automática